



2MP (1920x1080) Full HD	اندازه تصویر
(Customizable) 2.38MP Back-illuminated CMOS image sensor 1/2.8"	نوع و اندازه حسگر تصویر
ARM A7 Media Processor 800MHz	نوع پردازنده
(Customizable) 120dB	گستره داینامیک
(3 Stream) Triple Format H.265+, H.265, H.264, MJPEG	استاندارد فشرده سازی
(Customizable) Color 0.001 Lux, B/W 0.0001, IR ON: 0 Lux	حداقل روشنایی
(Customizable) 2.8 to 12 mm, 39° to 120°	فاصله کانونی و زاویه دید افقی
50/60FPS(2MP)	تعداد فریم
(Customizable) Up To 50m, 850nm (OSRAM LED)	دید در تاریکی مطلق
(Customizable) Yes	صدای دوطرفه
G.711a, G.711u	استاندارد فشرده سازی صدا
IP67 , IK10	استانداردهای بدنه
(Customizable) Micro SD Up to 128GB	کارت حافظه
PoE (IEEE 802.3 af/at Class3), 12 VDC, 24 VAC /9 W (IR ON)	منبع تغذیه
(Customizable) 1 Input, 1 Output	ورودی و خروجی دیجیتال
IPv4/IPv6, RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPoE, SMTP, IEEE802.1X, Onvif Profile S v2.6, Multicast	پروتکل ها
314x90x85 mm, 750g	ابعاد و وزن
Persian, English, Arabic	زبان های پشتیبانی شده
Edge Storage, Privacy Masking, Corridor Mode, Anti Fog, BLC, HLC, ICR, 3DNR, Object Left, Line Crossing, Auto Backup Recording, Polycarbonate Blend And Aluminium Covers, Smart IR, ... (Customizable)	قابلیت های ویژه
-40°C to +70°C	محدوده دمای کارکرد
100.000 Hours	طول عمر گارانتی دستگاه (MTBF)

■ Based on Customer requirements